







Tarvikkeet kontaktoreille

| | Kuvaus | Malli | Malliin | | Tuoten:ro | TRK | |
|---|--|---|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------|
|  | Apukosketin-lisäkerros Asennus päälle | 2 N.C. | 100/104-M05... M12 | | 195-MB02 | W9S2 | |
| | | 1 N.O./1 N.C.. | | | 195-MB11 | W9S2 | |
| | | 2 N.O./2 N.C. | | | 195-MB22 | W9S2 | |
| | | 2 N.O. | | * | 195-MA20 | W9S2 | |
| | | 4 N.O. | | * | 195-MA40 | W9S2 | |
|  | Puolijohdeajastin | 0,3...3 s vetohid., 110...250 V AC tai DC | 100/104-M05... M12 | * | 196-MT3S | W9S2 | |
| | | 1...30 s vetohid., 110...250 V AC tai DC | | * | 196-MT30S | W9S2 | |
| | Tähti-kolmio-ajastin | 220 V AC | | * | 196-MTSDA1 | W9S2 | |
| | | 110 V AC | | * | 196-MTSDA2 | W9S2 | |
| | | 48 V AC | | * | 196-MTSDA3 | W9S2 | |
| | Kiinnityssovitin 35 mm DIN-kiskolle Ajastinmoduulien helppoon kiinnittämiseen vakiomalliselle DIN-kiskolle (EN 50 022-35) ja G-kiskolle | | | | * | 196-MTM | W9S2 |
| |  | Mekaaninen lukitussarja | | Pelkkä mekaaninen lukitus | 100-M05...M12 (vain AC-kelat) | | 199-MXM1 |
|  | Tehonsyöttösarja | Suunnanvaihto- kontaktoreille | 100-M05...M12 | ❄ | 140-KCR4 | W9G5 | |
| | | Tähti-kolmio- kytkentään | | | 140-KCSD4 | W9G5 | |
|  | R-C-suodatin | 24...48 V AC | 100/104-M05... M12 | * | 199-MSMA48 | W9S2 | |
| | | 110...280 V AC | | * | 199-MSMA1 | W9S2 | |
| | MOV-suodatin | 12...55 V AC/ 12...77 V DC | | * | 199-MSMV1 | W9S2 | |
| | | 56...136 V AC/ 78...162 V DC | | * | 199-MSMV2 | W9S2 | |
| | | 137...277 V AC/ 163...350 V DC | | * | 199-MSMV3 | W9S2 | |
| | Diodisuodatin | 12...250 V DC | | * | 199-MSMD1 | W9S2 | |
|  | R-C-suodatin | 24...48 V AC | 100M | * | 199-MSMNA48 | W9S2 | |
| | | 110...280 V AC | | * | 199-MSMNA280 | W9S2 | |
| | | 380...480 V AC | | * | 199-MSMNA480 | W9S2 | |
| | MOV-suodatin | 12...55 V AC/ 12...77 V DC | | * | 199-MSMV4 | W9S2 | |
| | | 56...136 V AC/ 78...162 V DC | | * | 199-MSMV5 | W9S2 | |
| | | 137...277 V AC/ 181...350 V DC | | * | 199-MSMV6 | W9S2 | |
| | Diodisuodatin | 12...250 V DC | | * | 199-MSMD2 | W9S2 | |

* Myydään vain 10 kappaleen erissä. Tilaa 10 kappaletta saadaksesi yhden 10 kappaleen pakkauksen

❄ Eivät sovellu käytettäväksi kontaktoriin kiinnitettyjen ylikuormitussuojareiden kanssa