



桂林斯壯微電子有限責任公司

Guilin Strong Micro-Electronics Co.,Ltd.

MMBD4148CC

SWITCHING DIODE 開關二極管(MMBD4148CC)

■FEATURES 特點

| Characteristic 特性參數 | Symbol 符號 | Max 最大值 | Unit 單位 |
|---|-----------------------------|-------------|---------|
| Power dissipation 耗散功率 | $P_D(T_a=25^\circ\text{C})$ | 225 | mW |
| Forward Current 正向電流 | I_F | 200 | mA |
| Reverse Voltage 反向電壓 | V_R | 100 | V |
| Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度 | T_J, T_{stg} | -55to+150°C | |

■DEVICE MARKING 打標


MMBD4148CC=KD5

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊说明，溫度為 25°C)

| Characteristic 特性參數 | Symbol 符號 | Min 最小值 | Max 最大值 | Unit 單位 |
|---|--------------|------------|----------------------------|---------------|
| Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 ($I_R=100\mu\text{A}$) | $V_{(BR)}$ | 100 | — | V |
| Reverse Leakage Current 反向漏電流 ($V_R=75\text{V}$) | I_R | — | 5 | μA |
| Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 $I_F=1\text{mA}$ $I_F=10\text{mA}$ $I_F=50\text{mA}$ $I_F=150\text{mA}$ | V_F | — | 715 855 1000 1250 | mV |
| Diode Capacitance 二極體電容 ($V_R=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$) | C_D | — | 4 | pF |
| Reverse Recovery Time 反向恢復時間 | T_{rr} | — | 4 | nS |


■SOT-23 内部结构





MMBD4148CC

■DIMENSION 外形封裝尺寸



| 序號 | 數值及公差 |
|----|-----------|
| A | 2.90±0.10 |
| B | 1.30±0.10 |
| C | 1.00±0.10 |
| D | 0.40±0.10 |
| E | 2.40±0.20 |
| G | 1.90±0.10 |
| H | 0.95±0.05 |
| J | 0.13±0.05 |
| K | 0.00-0.10 |
| M | ≥0.2 |
| N | 0.60±0.10 |
| P | 7±2° |

