



N° du FABR. MANUF. N° HERST. N°	RÉFÉRENCE PART N° BEZEICHNUNG	B max.		C max.		F FILETAGE THREAD GEWINDE	Poids max. max. Weight max. Gewicht	
		inches	mm.	inches	mm.		Lbs	g
9	DM 9700 - 3-P/S-072	.720	18.30	.580	14.75	1/2-28 UNEF 2A	P .0274	P 12.45
							S .0301	S 13.66
9	DM 9700 - 7-P/S-072	.908	23.10	.690	17.52	5/8-24 NEF 2A	P .0397	P 17.98
							S .0448	S 20.40
9	DM 9700-12-P/S-072	1.065	27.04	.815	20.70	3/4-20 UNEF 2A	P .0534	P 24.25
							S .0620	S 28.10
9	DM 9700-19-P/S-072	1.190	30.22	.940	23.87	7/8-20 UNEF 2A	P .0701	P 31.30
							S .0824	S 37.40
9	DM 9700-27-P/S-072	1.362	34.58	1.065	27.04	-20 UNEF 2A	P .0902	P 40.95
							S .1061	S 48.05
9	DM 9700-37-P/S-072	1.502	38.15	1.252	31.80	1 3/16-18 NEF 2A	P .1155	P 52.40
							S .1371	S 62.30
9	DM 9700-61-P/S-072	1.830	46.50	1.565	39.74	1 7/16-18 NEF 2A	P .1798	P 82.20
							S .2112	S 96.00

COMPAGNIE DEUTSCH



PARTIE MOBILE AVEC ADAPTATEUR
PLUG WITH ADAPTOR
STECKER MIT ZUBEHÖRADAPTER

2. Pour l'accessoire seul, voir page 54
 1. For the accessories and the positionnements des isolants voir pages 11 à 16

NOTA.

2. For the accessory, see page 54.
 1. For contact arrangements and alternate insert positions see pages 11 to 16

NOTES.

2. Für das Zubehör siehe Seite 54.
 1. Für Kontaktanordnungen und Winkelstellungen siehe Seite 11 bis 16.

ANMERKUNGEN.