

**IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung**  
**High Power Infrared Emitter (850 nm)**  
**Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant**  
**SFH 4235**



**Wesentliche Merkmale**

- IR-Lichtquelle mit hohem Wirkungsgrad
- Chipgröße (emittierende Fläche) 1 x 1 mm<sup>2</sup>
- max. Gleichstrom 1 A
- niedriger Wärmewiderstand (9 K/W)
- Schwerpunktwellenlänge 850 nm
- ESD-sicher bis 2 kV nach JESD22-A114-E
- Erweiterte Korrosionsfestigkeit (s.a. Abschnitt Maßzeichnung)

**Anwendungen**

- Infrarotbeleuchtung für Kameras
- Überwachungssysteme
- Fahrer-Assistenz Systeme
- Beleuchtung für Bilderkennungssysteme

**Sicherheitshinweise**

Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile hochkonzentrierte, nicht sichtbare Infrarot-Strahlung, die gefährlich für das menschliche Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile enthalten, müssen gemäß den Sicherheitsrichtlinien der IEC-Normen 60825-1 und 62471 behandelt werden.

**Features**

- IR lightsource with high efficiency
- die-size (emitting area) 1 x 1 mm<sup>2</sup>
- max. DC-current 1 A
- Low thermal resistance (9 K/W)
- Center of spectral emission at 850 nm
- ESD safe up to 2 kV acc. to JESD22-A114-E
- Superior Corrosion Robustness (see chapter package outlines)

**Applications**

- Infrared Illumination for cameras
- Surveillance systems
- Driver assistance systems
- Machine vision systems

**Safety Advices**

Depending on the mode of operation, these devices emit highly concentrated non visible infrared light which can be hazardous to the human eye. Products which incorporate these devices have to follow the safety precautions given in IEC 60825-1 and IEC 62471.

Typ Type	Bestellnummer Ordering Code	Gesamtstrahlungsfluss <sup>1)</sup> ( $I_F = 1A, t_p = 10\text{ ms}$ ) Total Radiant Flux <sup>1)</sup> $\Phi_e$ (mW)
SFH 4235	Q65110A8900	≥ 630 (typ. 950)

<sup>1)</sup> gemessen mit Ulbrichtkugel / measured with integrating sphere

**Grenzwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Maximum Ratings**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Betriebs- und Lagertemperatur Operating and storage temperature range	$T_{op}, T_{stg}$	- 40 ... + 125	°C
Sperrschichttemperatur Junction temperature	$T_J$	+ 145	°C
Sperrspannung Reverse voltage	$V_R$	1	V
Vorwärtsgleichstrom Forward current	$I_F$	1	A
Stoßstrom, $t_p = 200\ \mu\text{s}$ , $D = 0$ Surge current	$I_{FSM}$	5	A
Leistungsaufnahme Power consumption	$P_{tot}$	3.4	W
Wärmewiderstand Sperrschicht - Lötstelle Thermal resistance junction - soldering point	$R_{thJS}$	9	K/W

**Kennwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )**Characteristics**

Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Wellenlänge der Strahlung Wavelength at peak emission $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 10\text{ ms}$	$\lambda_{peak}$	860	nm
Centroid-Wellenlänge der Strahlung Centroid wavelength $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 10\text{ ms}$	$\lambda_{centroid}$	850	nm
Spektrale Bandbreite bei 50% von $I_{max}$ Spectral bandwidth at 50% of $I_{max}$ $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 10\text{ ms}$	$\Delta\lambda$	30	nm
Abstrahlwinkel Half angle	$\varphi$	$\pm 60$	Grad deg.
Aktive Chipfläche Active chip area	$A$	1	mm <sup>2</sup>
Abmessungen der aktiven Chipfläche Dimension of the active chip area	$L \times B$ $L \times W$	$1 \times 1$	mm <sup>2</sup>

**Kennwerte** ( $T_A = 25\text{ °C}$ )  
**Characteristics** (cont'd)


Bezeichnung Parameter	Symbol Symbol	Wert Value	Einheit Unit
Schaltzeiten, $I_e$ von 10% auf 90% und von 90% auf 10%, $I_F = 5\text{ A}$ , $R_L = 50\ \Omega$ Switching times, $I_e$ from 10% to 90% and from 90% to 10%, $I_F = 5\text{ A}$ , $R_L = 50\ \Omega$	$t_r / t_f$	7 / 14	ns
Durchlassspannung Forward voltage $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 100\ \mu\text{s}$ $I_F = 5\text{ A}$ , $t_p = 100\ \mu\text{s}$	$V_F$ $V_F$	3.0 (< 3.4) 3.5 (< 4.5)	V V
Strahlstärke Radiant intensity $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 100\ \mu\text{s}$	$I_{e\text{ typ}}$	320	mW/sr
Temperaturkoeffizient von $I_e$ bzw. $\Phi_e$ Temperature coefficient of $I_e$ or $\Phi_e$ $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 10\text{ ms}$	$TC_I$	- 0.3	%/K
Temperaturkoeffizient von $V_F$ Temperature coefficient of $V_F$ $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 10\text{ ms}$	$TC_V$	- 2	mV/K
Temperaturkoeffizient von $\lambda$ Temperature coefficient of $\lambda$ $I_F = 1\text{ A}$ , $t_p = 10\text{ ms}$	$TC_{\lambda, \text{centroid}}$	+ 0.3	nm/K

**Gesamtstrahlungsfluss<sup>1)</sup>  $\Phi_e$**   
**Total Radiant Flux<sup>1)</sup>  $\Phi_e$**

Bezeichnung Parameter	Symbol	Werte Values		Einheit Unit
		-EA	-EB	
Gesamtstrahlungsfluss Total Radiant Flux $I_F = 1 \text{ A}, t_p = 10 \text{ ms}$	$\Phi_{e \text{ min}}$ $\Phi_{e \text{ max}}$	630 1000	800 1250	mW mW


<sup>1)</sup> Nur eine Gruppe in einer Verpackungseinheit (Streuung kleiner 1.6:1) /  
 Only one group in one packing unit (variation lower 1.6:1)

**Abstrahlcharakteristik**  
**Radiation Characteristics  $I_{\text{rel}} = f(\varphi)$**



**Relative spektrale Emission**  
**Relative Spectral Emission**


$I_{rel} = f(\lambda)$



**Durchlassstrom**  
**Forward Current**

$I_F = f(V_F)$


Single pulse,  $t_p = 100 \mu s$



**Relativer Gesamtstrahlungsfluss**  
**Relative Total Radiant Flux**


$\Phi_e / \Phi_e(1A) = f(I_F)$

Single pulse,  $t_p = 100 \mu s$




**Max. zulässiger Durchlassstrom**  
**Max. Permissible Forward Current**

$I_F = f(T_A), R_{thJS} = 9 \text{ K/W}$




**Zulässige Impulsbelastbarkeit**  
**Permissible Pulse Handling**

**Capability**  $I_F = f(t_p), T_s = 85 \text{ °C}$ ,  
Duty cycle  $D =$  parameter



**Maßzeichnung<sup>1)</sup>**  
**Package Outlines**




**Korrosionsfestigkeit besser als EN 60068-2-60 (method 4):**  
 mit erweitertem Korrosionstest: 40°C / 90%rh / 15ppm H<sub>2</sub>S / 336h  
**Corrosion robustness better than EN 60068-2-60 (method 4):**  
 with enhanced corrosion test: 40°C / 90%rh / 15ppm H<sub>2</sub>S / 336h

**Kathodenkennung:**  
**Cathode mark:**  
**Gewicht / Approx. weight:**

**Markierung**  
 mark  
 0.2 g


**Gurtung / Polarität und Lage**  
**Method of Taping / Polarity and Orientation**

Verpackungseinheit 800/Rolle, ø180 mm  
 Packing unit 800/reel, ø180 mm



<sup>1)</sup> Maße in mm (inch) / Dimensions in mm (inch)


## Empfohlenes Lötpaddesign Recommended Solder Pad Design



## Lötbedingungen Soldering Conditions

Reflow Lötprofil für bleifreies Löten  
Reflow Soldering Profile for lead free soldering

Vorbehandlung nach JEDEC Level 2  
Preconditioning acc. to JEDEC Level 2  
(nach J-STD-020C)  
(acc. to J-STD-020C)



Published by  
**OSRAM Opto Semiconductors GmbH**  
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg  
[www.osram-os.com](http://www.osram-os.com)  
© All Rights Reserved.

EU RoHS and China RoHS compliant product



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；  
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

The information describes the type of component and shall not be considered as assured characteristics. Terms of delivery and rights to change design reserved. Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For information on the types in question please contact our Sales Organization.

### Packing

Please use the recycling operators known to you. We can also help you – get in touch with your nearest sales office. By agreement we will take packing material back, if it is sorted. You must bear the costs of transport. For packing material that is returned to us unsorted or which we are not obliged to accept, we shall have to invoice you for any costs incurred.

**Components used in life-support devices or systems must be expressly authorized for such purpose!** Critical components<sup>1</sup>, may only be used in life-support devices or systems<sup>2</sup> with the express written approval of OSRAM OS.

<sup>1</sup> A critical component is a component used in a life-support device or system whose failure can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system, or to affect its safety or effectiveness of that device or system.

<sup>2</sup> Life support devices or systems are intended (a) to be implanted in the human body, or (b) to support and/or maintain and sustain human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user may be endangered.



# Mouser Electronics

## Related Product Links

[720-SFH4235 - Osram Opto Semiconductor SFH 4235](#)