

Bâti ouvert à 2 montants à assembler en acier léger

Rails avant taraudés 10-32



Caractéristiques :

- Construction en acier de calibre 12.
- Rails avant taraudés 10-32 conformes à la norme EIA-310-D pour montage sur bâti de 19 po.
- Comporte une base de grandes dimensions pour assurer la stabilité de l'équipement.
- Revêtement lisse en poudre noir.
- L'armoire en pièces détachées est expédiée dans un emballage plat pour faciliter la manutention et assurer la protection en cours de transport.
- Capacité de charge recommandée de 800 lb.
- Conforme à la directive RoHS.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Accessoires

Part No.	Overall Dimensions			Mounting Dimensions			Wt. lbs.
	Height	Width	Depth	Height	Width	Rack Units	
DNRR1942LDK	45.00	20.00	19.81	42.00	19.00	24U	38
DNRR1963LDK	66.00	20.00	19.81	63.00	19.00	36U	41
DNRR1970LDK	73.00	20.00	19.81	70.00	19.00	40U	42
DNRR1977LDK	80.00	20.00	19.81	77.00	19.00	44U	45
DNRR1984LDK	87.00	20.00	19.81	84.00	19.00	48U	47

Les données sont sujettes à changement sans préavis.